



GTX Anti-Borra 20W-50

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante multiviscoso, com exclusivos aditivos que proporcionam maior proteção para motores a gasolina, álcool, GNV, Bicomcombustível .
API SL, SAE 20W-50.

APLICAÇÕES

Recomendado para a lubrificação de motores 4 tempos de alto desempenho, turbinados ou de aspiração natural a gasolina, a álcool ou GNV, garantindo o desempenho e a proteção contra o desgaste nas condições adversas de operação no dia-a-dia do trânsito das grandes cidades.

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Exclusivo aditivo Anti Borra

O exclusivo aditivo Anti-Borra de GTX proporciona superior proteção contra a borra. A borra é uma substância viscosa e escura que se forma como se fosse o "colesterol" no seu motor, que entope a passagem do óleo e reduz a circulação até suas partes críticas. Isso causa um estresse mecânico muito forte, levando a um maior consumo de óleo, diminuição da performance, desgaste ou até mesmo a quebra do motor.

Multigrav SAE 20W-50

Eficaz na lubrificação tanto na partida a frio quanto nas elevadas temperaturas de funcionamento do motor;

Protege o motor mesmo sob altas temperaturas, proporcionando maior vida útil.

Alta detergência/dispersância

Promove melhor limpeza das partes internas do motor, mantendo os pistões e os anéis livres dos resíduos de carbono provenientes da combustão; Aditivado antiespumante Evita o desenvolvimento de espuma, proporcionando película lubrificante uniforme.





Castrol GTX Anti Borra 20W-50

ESPECIFICAÇÕES

SAE 20W-50
API SL

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRINCIPAIS ⁽¹⁾

Densidade 20/ 4 °C	kg/dm ³	0,890
Viscosidade a 40° C	cSt	168,20
Viscosidade a 100 °C	cSt	17,25
Índice de Viscosidade	-	117
TBN	mg KOH/ g	6,8

(1) Dados típicos, que não constituem especificações.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo e seco.

Revisado em 02/10

Cuidados no uso:

Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão, consulte médico. Mantenha fora do alcance das crianças. Produto reciclável: Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo. A embalagem também é reciclável. Retorne-os aos pontos de coleta. Fabricante, revendedor e consumidor são responsáveis pelo recolhimento e destinação adequados do óleo lubrificante usado. O não cumprimento destas obrigações acarreta aos infratores as sanções legais. Preserve o meio ambiente.

Central de Emergência 24 h: 0800 265544

Maiores informações sobre a aplicação deste e dos demais produtos Castrol, assim como Folhetos de Saúde e Segurança, poderão ser obtidos através do nosso Atendimento ao Consumidor – DDG 0800 7040720 ou diretamente no site da Castrol Brasil <http://www.castrol.com.br> .