

LUBRAX UTILE DE

Óleo para sistemas hidráulicos. Disponível no grau ISO 22.

LUBRAX UTILE DE 22 é formulado com básicos parafínicos e aditivos que evitam o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas. Sua aditivação garante também resistência à oxidação e à formação de espuma. Possui corante vermelho para facilitar sua identificação.

LUBRAX UTILE DE 22 foi especialmente desenvolvido para uso em sistemas hidráulicos de recuo de canhões e de disjuntores elétricos. Atende aos requisitos da MIL-H-5606 E (norma militar americana para fluidos hidráulicos de aeronaves, mísseis e artilharia), exceto aqueles referentes a propriedades a baixa temperatura (ponto de fluidez e viscosidade à baixa temperatura). Só deve ser usado em aplicações em terra firme.

O nome **LUBRAX DE 22** é a nova denominação do antigo **LUBRAX INDUSTRIAL DE-22**.

Aditivos - antidesgaste, antiespumante, antioxidante, melhorador do índice de

ANÁLISES TÍPICAS⁽¹⁾

GRAU ISO		22
§ Densidade a 20/4°C		0,861
o Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	180
§ Ponto de Fluidez	(°C)	-42
i Viscosidade a 40°C	(cSt)	18,62
o Viscosidade a 100°C	(cSt)	5,03
o Índice de Viscosidade		220
o Índice de Acidez Total	mgKOH/g	0,07
<small>(1) As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para</small>		

informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.



