

LUBRAX LITH SM 2

Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo dissulfeto de molibdênio, para múltiplas aplicações. Disponível no grau NLGI 2.

LUBRAX LITH SM 2 apresenta ainda características antidesgaste e de resistência à lavagem por água.

LUBRAX LITH SM 2 é recomendada para rolamentos e superfícies deslizantes, em aplicações em que as peças móveis estejam sujeitas à contaminação por abrasivos ou operem em ambientes com poeira. É aplicável em mancais de deslizamento, engrenagens, articulações esféricas, suspensões de veículos, eixos ferroviários, mancais de rolamento, roscas, junções, trefiladores, laminadores, mandris, fornos, válvulas, compressores e aparelhos de precisão.

LUBRAX LITH SM 2 é aplicável em uma faixa de temperatura entre -5oC e 130oC, aceitando picos de temperatura de até 150oC.

Aditivos - antioxidante e anticorrosivo.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU NLGI		2
Penetração Trabalhada 60x	(0,1 mm)	278
Ponto de Gota	(oC)	190
Dissulfeto de Molibdênio	(% peso)	3,3
Características do Óleo Básico		
Viscosidade a 40oC		191
Viscosidade a 40oC		15,4
* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.		

Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011