

Lubcenter 21 3297-2931 www.lubcenter.com

Shell Spirax S2 G 80W

Óleo de Alta Qualidade API GL-4 para Transmissões Manuais e Conjuntos de Engrenagens

Shell Spirax S2 G é um lubrificante 80W para engrenagem automotiva contendo aditivos multi-funcionais necessários para condições moderadas de extrema pressão.

Desempenho, Funções e Benefícios

■ Fórmula Abrangente

Aditivos especialmente selecionados concedendo boa característica antidesgaste, anticorrosiva e estabilidade à oxidação ao produto.

Aplicações Principais



■ Caixas de câmbio manuais

Shell Spirax S2 G 80W é utilizados essencialmente para lubrificação de caixas de câmbio manuais de motocicletas, veículos de passageiros e veículos comerciais (dentro e fora de estrada) que operam sob condições de alta velocidade/baixo torque e baixa velocidade/alto torque. Adequado para caixas de engrenagem sincronizadas.

■ Eixos traseiros

Apropriado para aplicações que apresentam condições de média severidade, tais como veículos comerciais leves e veículos de passageiros. Não é recomendado para eixos pesados hipóides.

■ Conjuntos de engrenagens

Adequado para aplicações que apresentam condições de severidade média, tais como conjuntos de engrenagem de carga leve de equipamentos auxiliares em veículos comerciais.

Especificações, Aprovações e Recomendações

■ Serviço Classificação API : GL-4

■ Para uma listagem completa de recomendações de equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o fabricante do equipamento.

Características Típicas

Properties			Method	Shell Spirax S2 G 80W
Viscosidade Categoria SAE			SAE J 306	80W
Viscosidade Cinemática	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	66
Viscosidade Cinemática	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	9.2
Índice de Viscosidade			ISO 2909	116
Densidade	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	893
Ponto de Fulgor (COC)			ISO 2592	171
Ponto de Fluidez			ISO 3016	-33

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Saúde, Segurança e Ambiente

■ Saúde e Segurança

É improvável que Shell Spirax S2 G 80W apresente riscos significativos à saúde ou segurança, quando devidamente utilizado nas aplicações recomendadas e quando bons padrões de higiene pessoal são mantidos.

Evitar o contato com a pele. Utilize luvas impermeáveis com óleo usado. Após contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser obtida em <http://www.epc.shell.com/>

- Proteja o Meio Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.

Informação Adicional